



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

AdBlue®

marchio registrato da VDA (Verband der Automobilindustrie)

DESCRIZIONE

L'utilizzo di AdBlue® nei motori diesel di ultima generazione determina il rispetto dei valori dei gas di scarico in conformità alla norma Euro 4/5/6. AdBlue® è adatto a tutte le vetture diesel dotate di un / apposito serbatoio per la soluzione ureica al 32,5%, conformemente allo standard ISO 22241.

IMPIEGO

AdBlue® può essere utilizzato esclusivamente per motori diesel adatti e con tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction).

CLASSIFICAZIONE

- ISO 22241-1 Requisiti di qualità: tale norma individua le peculiarità qualitative necessarie affinché il sistema catalitico SCR possa operare correttamente, la norma è regolarmente pubblicata.
- ISO 22241-2 Metodo di analisi: tale norma individua il metodo di analisi per la determinazione dei parametri specificati nella norma ISO22241-1, la norma è regolarmente pubblicata.
- ISO 22241-3 Manipolazione, trasporto e stoccaggio: tale norma descrive come impiegare correttamente, nella pratica quotidiana, il prodotto AdBlue®, la norma esprime i concetti contenuti nel documento linee guida emesso da CEFIC, ripresi dalla norma DIN V70070, la norma è regolarmente pubblicata.
- ISO 22241-4 Interfaccia di riempimento: tale norma individua le caratteristiche degli elementi da utilizzarsi per il riempimento, la norma è in corso di sviluppo.

La norma ISO 22241 integra e sostituisce la norma DIN V 70070

Uso

Versare AdBlue nell'apposito serbatoio in dotazione a tutte le vetture diesel dotate di tecnologia SCR

AVVERTENZE

Non versare la soluzione ureica nel serbatoio del carburante.
Non utilizzare materiali contenenti zinco, rame in quanto l'ammoniaca, sviluppata durante il processo di decomposizione dell'urea, non è compatibile con i componenti sopra menzionati. Possono essere usati contenitori in materiali polimerici, quali polietilene, polipropilene e polioossimetilene solo se la temperatura non supera i 60°C.

STOCCAGGIO

La soluzione ureica AdBlue® deve essere conservata a temperature non superiori a 35°C, deve essere evitata l'esposizione diretta ai raggi del sole. Conservare il prodotto nel contenitore ermeticamente chiuso

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONSS.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

CONFEZIONE

Cod. 4299 Tanica + beccuccio 5 lt
Cod. 4300 Tanica + beccuccio 10 lt

CARATTERISTICHE

TECNICHE

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| • Contenuto nominale di UREA in acqua | 32,5 % w/w |
| • Tolleranza contenuto di UREA | 31,8 % – 33,2 % |
| • Densità | 1,087 – 1,093 gr/ml |
| • Indice di rifrazione | 1,3814 – 1,3843 |

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione.

NOTE

La data di scadenza, riferita a conservazione al di sotto dei 25°C, è indicata sul bordo inferiore del contenitore.

T.S. 27.10.2022

Prodotto da: LLC VEGA STIVIDORS

Sede Legale: Riga LV – 1034, Lettonia

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONSS.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS**